



AMP53

ピュアな音楽再生へのこだわり

Control / Power Amplifier

信号ロスや歪みの原因を徹底的に排除。 コンパクトなボディに最新のテクノロジーを 惜しみなく投入したコントロール / パワーアンプ







純粋な音楽信号の再生のため「可能な限り信号経路を短くする」とい う設計哲学で開発された AMP53。プリアンプ部を省き、入力セレ クターと音量調節 (DIGM) だけを備えたコントロール / パワーアンプ です。

●インテグレーテッド DIGM

他に類を見ない究極的なボリュームコントロール技術 DIGM(Digital Intelligent Gain Management)を採用。入力信号のレベルを落とすことなく、バイポーラー(双 極性)トランジスタを使ったユニークなクラス A スイッチを用いて、金属フィルムレ ジスタを切り替えることによりアンプのゲインをコントロール。アンプのゲインをデ ジタル制御することにより、アンプの質が向上しました。ボリュームコントロールは、 1dB ずつで 66 段階になっています。

●新 LEF 回路搭載

「AMP53」は、120W+120W(8 Ω) のハイパワーと優れたリニアリティー、効率 性を兼ね備えた純 A 級シングルエンデッドアンプです。CEC が独自に開発した新 世代 LEF 回路 (Load Effect Free) を採用。従来のモデルに比べて安定性と音質 がともに向上しました。

●信号ロスのないバランス調整機能

DIGM 機能を採用した結果、信号ロスのない、デジタルバランス調整機能を備える ことができました。左右のバランス調整は、1dB単位で+10dBまで調整すること ができます。

●フルバランス設計回路

入力段から出力段まで、すべての回路はフルバランス設計となっています。その結果、 一段と低ノイズ、低歪が実現、よりクオリティの高い音楽再生を可能にしました。 また、左右の音楽信号は、独立した回路でそれぞれ処理することにより、チャンネ ルセパレーションと高度なステレオイメージを確保します。

●バランス入力 2 系統、アンバランス入力 2 系統

同じシリーズの CD プレーヤー TL53Z、DA コンバーター DA53、フォノアンプ PH53 とのマッチングを考慮したバランス接続 (2系統) を優先して設計されていま す。RCA 入力からの信号は、アンプ前段でバランス信号に変換されます。

● 2 段階の入力感度切替

出力レベルの異なるソースの音量レベルを合わせるために、入力系統ごとにゲイン を 6dB 上げる選択ができます。これによりボリューム位置を大きく変えることなく、



カタログ請求/製品についてのお問い合わせは

CEC 株式会社 http://www.cec-web.co.jp

従来のチューナーやフォノアンプと CD や DVD などのソースを同一レベルで聴くこ とができます。

● 8 個の 15A パワートランジスター採用

複雑な負荷に対してもハイパワーを維持するために、15A パワートランジスターを 採用。大型トランジスターの採用により、熱に対する信頼性が向上し、アンプを常 に安全な状態で駆動することができます。

● 120W × 2(8 Ω) のハイパワー

AMP53 はコンパクトなサイズにも関わらず、極めて高い出力を持っています。容量 90000 μ F のコンデンサーおよび新 LEF 回路と結合した 300W のトロイダルトラ ンスにより、AMP53 は実際のサイズを超えたハイパワーを獲得しました。

●重量感のあるアルミニウム製筐体

筐体とボリュームノブは重量感のあるアルミニウム押し出し成形。高い安定性と美し さを備えた筐体は、冷却効果を高める役割も果たします。トップカバーのすぐ下に 配置したヒートシンクは筐体と一体化され、背面上部から吸入した空気は、ヒートシ ンクを冷却しながら通過し、ファンにより底面中央から排出されます。

●内部温度コントロールシステム

アンプの内部温度をセンサーが感知。内部温度を適切に保つよう冷却装置内の気流 は、自動的にコントロールされます。独自の磁性体軸受ファンは、ノイズをほとん ど発生することなく、アンプの内部を安全な温度に保ちます。

● 2 つの VFD ディスプレイ表示

音量、入力切替、アンプ内部温度など、AMP53のすべての機能は2つのVFDディ スプレイで表示されます。

AMP53 の主な仕様

オーディオ部	
定格出力	120W+120W(8 Ω)
周波数特性	10Hz - 200kHz / +0 / -0.2dB / 1W
S/N比	XLR: 101dB、RCA: 91dB (flat / 1W)
THD	XLR: 0.0028%、RCA: 0.016% (1W / 1kHz)
ダンピングファクター	235
入出力	
入力	バランス 2 系統 (XLR)、アンバランス 2 系統 (RCA)
入力ゲイン	0dB、+6dB
出力	スピーカー出力 1 系統、REC OUT 1 系統 (RCA)
一般	
電源	AC100V 50/60Hz
外形寸法	217.5(W) × 448(D) × 108(H)mm (レッグ、端子を含む)
質量	9.6kg
付属品	AC コード、リモコン、リモコン用乾電池、取扱説明書、保証書
カラー	シルバー
JAN コード	4992287141001
標準価格	252,000円(税込)

※仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

0908-B

ご用命・お問い合わせは当店へ